

current transformer 200/5A 5 VA K L0.5



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Przekładnik prądowy
wykonanie produktu	Przekładnik prądowy przepustowy
robocza moc pozorna / wartość znamionowa	5 V·A
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
• stosunek prąd wejściowy/prąd wyjściowy	200/5
• prąd / na wyjściu / wartość znamionowa	5 A
• prąd / na wejściu / wartość znamionowa	200 A
klasa dokładności / przekładnika prądowego	Klasa 0,5
wyposażenie produktu / ochrona przed dotykiem	Tak
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego / na wyjściu	Przyłącze śrubowe
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	75 mm
wysokość otworu	20 mm
szerokość	60 mm

szerokość	
• wsuwanych szyn prądowych / przy 1 szynie prądowej / maksymalny	20 mm
• wsuwanych szyn prądowych / przy 2 szynach prądowych / maksymalny	20 mm
głębokość	55 mm
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
średnica zewnętrzna / przetykanego przewodu / maksymalny	19 mm
masa netto	373 g

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia / podczas pracy	
• minimalny	-30 °C
• maksymalny	55 °C

Certyfikaty

oznaczenie środków roboczych	
• zgodnie z DIN EN 61246-2	T
• zgodnie z IEC 81346-2:2009	TA

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=4NC5122-2DE21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/4NC5122-2DE21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4NC5122-2DE21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



