

Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP cable 4x2, pre-assembled with 2 RJ45 connectors, Length 6 m



Określenie przewodu	LI 02YSCH 4x2x0,15 PIMF GN FRNC
długość przewodu	6 m
Stosunek tłumienia na długość • przy 10 MHz / maksymalny • przy 100 MHz / maksymalny	0,086 dB/m 0,28 dB/m
Liczba rdzeni elektrycznych	8
średnica zewnętrzna • wewnętrznego przewodu • izolacji przewodów • pokrycia przewodu	0,5 mm 1 mm 6,2 mm
Symetryczna tolerancja średnicy zewnętrznej / pokrycia przewodu	0,3 mm
materiał • izolacji przewodów	polietylen (PE)
kolor • pokrycia przewodu	Zielony
Promień zagięcia • przy pojedynczym gięciu / minimalny dopuszczalny	31 mm

• przy wielu zagięciach / minimalny dopuszczalny	43,5 mm
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +80 °C
• podczas magazynowania	-25 ... +80 °C
• podczas transportu	-25 ... +80 °C
Stopień ochrony IP	IP20
właściwość produktu	
• bezhalogenowy	Tak
• bezsilikonowy	Tak
świadczenie kwalifikacyjne	
• dopuszczenie UL	Tak
Ostatnia zmiana:	11.12.2019