

**Seria SAK  
STB 25 IH/GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zdjęcie produktu****STB 25 IH/6N 027120****Okablowanie przekładników prądowych oraz  
napięciowych**

Nasze bloki zaciskowe ze sprężyną i śrubą do rozłączania testowego umożliwiają tworzenie ważnych obwodów inwerterowych do pomiaru natężenia, napięcia oraz mocy w prosty i wyrafinowany sposób.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | STB 25 IH/GN               |
| Nr zam.    | <a href="#">0271200000</a> |
| Wykonanie  | Seria SAK, Gniazdo wtykowe |
| GTIN (EAN) | 4008190155889              |
| Ilość      | 50 Szt.                    |

**Seria SAK  
STB 25 IH/GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 7,2 mm  | Szerokość (cale) | 0,283 inch |
| Głębokość  | 30,5 mm | Głębokość (cale) | 1,201 inch |
| Masa netto | 4,18 g  | Średnica         | 7,2 mm     |

**Temperatury**

|                                         |                |                                        |        |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania, max.         | 55 °C          | Temperatura magazynowania, min.        | -25 °C |
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 100 °C         |                                        |        |

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**dalsze dane techniczne**

|                                          |             |                |             |
|------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Rodzaj zamocowania                       | przykręcany | rodzaj montażu | przykręcany |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie         |                |             |

**dane tworzywa**

|                         |       |        |         |
|-------------------------|-------|--------|---------|
| tworzywo                | PA 66 | Barwny | zielony |
| Klasa palności wg UL 94 | V-2   |        |         |

**parametry systemu**

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Wykonanie | do szyn nośnych |
|-----------|-----------------|

**wymiary**

|          |        |                    |       |
|----------|--------|--------------------|-------|
| Średnica | 7,2 mm | Głębokość wtykania | 13 mm |
|----------|--------|--------------------|-------|

**Klasyfikacje**

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0   | EC002848    |
| eClass 9.0  | 27-14-11-92 | eClass 9.1 | 27-14-11-92 |
| eClass 10.0 | 27-14-11-92 | UNSPSC     | 30-21-18-11 |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Seria SAK STB 25 IH/GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności

[EAC certificate](#)

Broszura/Katalog

[CAT 1 TERM 16/17 EN](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)