



Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

MZ203



Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
Typ napięcia zasilającego	AC/DC
Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	230/415 V

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	4000 V
Napięcie sterowania AC	230/415 V
Napięcie sterowania DC	110/130 V
Znamionowe napięcie pracy U_n (DC)	110/130 V

Prąd

$I_{min} = f(U = 230 \text{ V AC})$	14 mA
$I_{min} = f(U = 415 \text{ V AC})$	32 mA

Moc

Maksymalna moc pobierana	15 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	25,3 W

Zadziałanie

Czas reakcji przy otwieraniu	200 ms
------------------------------	--------

Wymiary

Głębokość produktu	68 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	18 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	1,2 Nm
--------------------	--------

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu
