



EP400

Przełącznik bistabilny elektroniczny 2 wejścia 8-24VAC/DC + 230VAC 1NO 16A

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	250 V

Napięcie

Napięcie sterowania AC	8/12/24/230 V
Napięcie sterowania DC	8/12/24 V

Prąd

Prąd jałowy	100 mA
Prąd znamionowy I _n	16 A

Moc

Maksymalna moc świetlówek liniowych nieskompensowanych	1000 VA
Maksymalna moc pobierana	1 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1,2 W

Wymiary

Głębokość produktu	60 mm
Wysokość produktu	85 mm
Szerokość produktu	17,5 mm

Sterowanie żarówkami fluorescencyjnymi

Maksymalne obciążenie równoległymi lampami fluorescencyjnymi	300 VA
--	--------

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Rodzaj przyłącza	ze śrubą
Liczba styków	1
Rodzaj styku	1 NO

Wypożalenie

Rodzaj przekaźnika zatraskowego	elektroniczny
---------------------------------	---------------

Zastosowanie

Czas trwania impulsu	50 ms
----------------------	-------

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu
