



Transformator bezpieczeństwa 230/12-24VAC 63VA

ST315

Konstrukcja	
Montaż	Szyna DIN
Kompatybilność	
Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
Charakterystyka elektryczna	
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 V
Napięcie	
Znamionowe napięcie izolacji Ui	4000 V
Napięcie wyjściowe	12/24 V
Napięcie prądu wtórnego	14,2/26,5 V
Napięcie wyjściowe 2	24 V
Prąd	
Prąd wyjściowy	5,25 A
Natężenie prądu wyjścia 2	2,63 A
Moc	
Moc	63 VA
Moc wejściowa	63 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	4,5 W
Zasilacz	
transformatorze	Transformator bezpieczeństwa do
Wymiary	
Głębokość produktu	68 mm
Wysokość produktu	85 mm
Szerokość produktu	105 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	1,2 Nm
Przystosowany do montażu podtynkowego	nie
Przystosowany do montażu natynkowego	tak
Montaż	szyna TS

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku

Przewód

Maksymalna długość przewodu do drzwiowego przycisku wyzwalającego 0,5 A	maks. 100 m
Maksymalna długość przewodu do drzwiowego przycisku wyzwalającego 1 A	maks. 50 m

Wyposażenie

Przełącznik On/Off	nie
Zabezpieczony przeciwzwarcio	tak

Norma

Norma	EN 61558-2-6
Dopuszczenia / atesty	EN 61558-2-6
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Ochrona temperatur	tak