



Radiowy termostat zegarowy z odbiornikiem, 8A, 230 V

EK560

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Konfiguracja

Stała histereza	<0,3 K
-----------------	--------

Pomiary

Zakres temperatury	5 do 30 °C
--------------------	------------

Bateria

Liczba i rodzaj baterii	2 x 1,5V LR3
-------------------------	--------------

Wymiary

Głębokość produktu	30 mm
Wysokość produktu	138 mm
Długość	97 mm
Szerokość produktu	30 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Podłączenie

Rodzaj podłączenia	
--------------------	--

Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej	5 do 30 °C
---------------------------------	------------

Wyposażenie

Typ wyświetlacza	LCD
Rodzaj termostatu programowalnego	cyfrowy
Liczba nastaw	4
Powiązane sondy (czujniki)	cyfrowy

Zastosowanie

Cykl	dziennie
------	----------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu

Oznaczenie

Klasa Ecodesign	4
-----------------	---