



Wyłącznik schodowy 30s-10min/1h 230V 1NO 16A

EMN005

Konstrukcja

Montaż	Szyna DIN
--------	-----------

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	195/230/253 V

Napięcie

Napięcie sterowania AC	230 V
------------------------	-------

Prąd

Prąd dopuszczalny (AC1)	16 A
Prąd jałowy	100 mA

Moc

Maksymalna moc świetlówek liniowych nieskompensowanych	3600 VA
Moc wejściowa	1 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2 W
Moc rozproszona przez sterowanie	0,25 W

Zasilacz

Napięcie zasilania	230 V
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość produktu	64 mm
Długość	64 mm
Szerokość produktu	17,5 mm

Sterowanie żarówkami fluorescencyjnymi

Maksymalne obciążenie równoległymi lampami fluorescencyjnymi	1000 VA
--	---------

Sterowanie lampami żarowymi

Maksymalna moc żarówek 230V	2300 W
-----------------------------	--------

Instalacja / Montaż

Montaż	szyna TS
--------	----------

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku

Rodzaj przyłącza ze śrubą

Rodzaj podłączenia 3 i 4 przewody

Liczba styków 1

Rodzaj styku 1 NO

Ustawienia

Zakres opóźnienia zadziałania	30 s, 10 min
-------------------------------	--------------

Wypożyczenie

Wstępne ostrzeżenie	40 s
---------------------	------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu
