



EPN518

Przełącznik bistabilny 24VAC/12VDC 1NO+1NC 16A

Charakterystyka elektryczna

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Częstotliwość                          | 50/60 Hz |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 250 V    |

Napięcie

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Znamionowe napięcie izolacji Ui | 250 V |
| Napięcie sterowania AC          | 24 V  |
| Napięcie sterowania DC          | 12 V  |

Prąd

|                    |      |
|--------------------|------|
| Prąd jałowy        | 6 mA |
| Prąd znamionowy In | 16 A |

Moc

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Maksymalna moc pobierana                     | 25 VA |
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 1,2 W |

Rezystancja

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nominalna wartość rezystancji cewki |  |
|-------------------------------------|--|

Wytrzymałość

|                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC21) | 150000 |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)                                    | 500000 |

Wymiary

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Głębokość produktu | 63 mm   |
| Wysokość produktu  | 83 mm   |
| Szerokość produktu | 17,5 mm |

Instalacja / Montaż

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Moment dokręcający | 1,6 Nm |
|--------------------|--------|

#### Podłączenie

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku     |             |
| Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku |             |
| Rodzaj przyłącza                                 | ze śrubą    |
| Liczba styków                                    | 2           |
| Rodzaj styku                                     | 1 NC + 1 NO |

#### Wposażenie

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Rodzaj przekaźnika zatrzaskowego | elektromechaniczny |
|----------------------------------|--------------------|

#### Zastosowanie

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Czas trwania impulsu | 50 ms |
|----------------------|-------|

#### Norma

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|

#### Bezpieczeństwo

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
|-----------------|------|

#### Warunki użytkowania

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Temperatura przechowywania/transportu |  |
|---------------------------------------|--|