



Blok różnicowo-prądowy 3P 125A, regulowany

HBA125H

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Montaż	Szyna DIN

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	220/415 V
--	-----------

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U _i	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U _{imp}	6 kV

Prąd

Znamionowy prąd różnicowy I _{Δn}	30/100/300 mA/1/3/6 A
	5 kA

Zadziałanie

Zabezpieczenie przed przypadkowym zadziałaniem	tak
--	-----

Podłączenie

Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)	
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu sztywnego (druć)	
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)	
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (druć)	

Ustawienia

Znamionowy prąd zwarcia	tak
Regulowany czas opóźnienia	tak
Opóźnienie zadziałania na prąd różnicowy	0/0,06/0,15/0,3/0,5/1 s

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP4X
Typ wyłącznika różnicowoprądowego	A HI

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
---	---