



Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P+N  
wkł.bezp.cyl.L58 22x58mm 125A 690VAC

LR704

#### Konstrukcja

|                 |      |
|-----------------|------|
| Liczba biegunów | 4 P  |
| Układ biegunów  | 3P+N |

#### Charakterystyka elektryczna

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Częstotliwość                                      | 50 Hz |
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 690 V |

#### Prąd

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej | 20/25/32/40/50/63/80/100/125 A |
|-----------------------------------------|--------------------------------|

#### Współczynnik korekcyjny prądu

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego w zestawieniu > 10 faz  | 0,7  |
| Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 1-3 faz obok siebie | 1    |
| Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 4-6 faz obok siebie | 0,9  |
| Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 7-9 faz obok siebie | 0,85 |
| Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego powyżej 20°C            | 1    |
| Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego powyżej 30°C            | 0,95 |
| Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego powyżej 40°C            | 0,9  |
| Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego powyżej 50°C            | 0,8  |

#### Bezpiecznik

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Charakterystyka bezpiecznika | gG |
|------------------------------|----|

#### Moc

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego | 2,9 W |
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 42 W  |

#### Wytrzymałość

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 2000 |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 5000 |

#### Wymiary

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Głębokość produktu | 96 mm  |
| Wysokość produktu  | 125 mm |
| Szerokość produktu | 140 mm |

#### Instalacja / Montaż

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Moment dokręcający | 3,6 Nm |
|--------------------|--------|

#### Podłączenie

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku     |
| Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku |

#### Norma

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|

#### Bezpieczeństwo

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
|-----------------|------|

#### Warunki użytkowania

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2. | 3 |
| Temperatura przechowywania/transportu                       |   |

#### Temperatura

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Temperatura kalibracji | 30 °C |
|------------------------|-------|