



Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P+N
wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm, 32A 690VAC

LSN504

Konstrukcja

Liczba biegunów	4 P
Układ biegunów	3P+N
Montaż	Szyna DIN

Elementy sterujące i wskaźniki

Optyczny wskaźnik awarii	nie
--------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Typ napięcia zasilającego	AC/DC
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	690 V

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6000 V

Prąd

Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2/4/6/8/10/12/16/20/25/32 A
---	-----------------------------

Współczynnik korekcyjny prądu

Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów 1 zainstalowanych obok siebie	
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów 1 zainstalowanych obok siebie	
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów 1 zainstalowanych obok siebie	0,9
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów 1 zainstalowanych obok siebie	0,9

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gF
------------------------------	----

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	3,5 W
--	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Zamykany	tak
----------	-----

Wymiary

Głębokość produktu	76,9 mm
Wysokość produktu	76,5 mm
Szerokość produktu	70 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	2,2 Nm
--------------------	--------

Podłączenie

Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)

Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (druć)

Wposażenie

Akcesoria dodatkowe	tak
---------------------	-----

Norma

Norma	IEC 60269-1, IEC 60947-3
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP2X
-----------------	------

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2. 3

Temperatura przechowywania/transportu