



SM101E

Miernik wielofunkcyjny modułowy, TrueRMS

Konstrukcja	
Montaż	Szyna DIN
Funkcje	
Klasa dokładności	0,5%
Charakterystyka elektryczna	
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	200/230/277 V
Moc	
Moc wejściowa	5 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	5 W
Pomiary	
Zakres pomiaru prądu (min., maks.)	0/9999 A
Zakres częstotliwości	45 do 65 Hz
Zakres pomiaru napięcia	50 do 500 V
Rodzaj urządzenia pomiarowego	Multimierz
Wymiary	
Głębokość produktu	50 mm
Wysokość produktu	45 mm
Długość	67 mm
Szerokość produktu	73 mm
Instalacja / Montaż	
Montaż	szyna TS
Podłączenie	
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

Wypożaenie

Typ wyświelacza	cyfrowy
-----------------	---------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu
