



Transformator dzwonekowy 230/8-12VAC 8VA

ST303

Konstrukcja

Montaż Szyna DIN

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN tak

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość 50 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 230 V

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i 4000 V
Napięcie wyjściowe 8/12 V
Napięcie wyjściowe 2 12 V

Prąd

Prąd wyjściowy 1 A
Natężenie prądu wyjścia 2 0,67 A

Moc

Moc wejściowa 8 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 2,2 W

Wymiary

Głębokość produktu 65 mm
Wysokość produktu 111 mm
Szerokość produktu 35 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający 1,2 Nm
Przystosowany do montażu podtynkowego nie
Przystosowany do montażu natynkowego tak

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku

Wyposażenie

Przełącznik On/Off	nie
Zbaezpieczony przeciwzwarcioowo	tak

Norma

Norma	EN 61558-2-6
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------
