



## Dzwonek modułowy 8-12VAC 0,33A 85dBA

SU212

### Konstrukcja

|        |           |
|--------|-----------|
| Montaż | Szyna DIN |
|--------|-----------|

### Charakterystyka elektryczna

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Częstotliwość                                      | 50/60 Hz |
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 8/12 V   |

### Prąd

|              |        |
|--------------|--------|
| Prąd roboczy | 0,33 A |
|--------------|--------|

### Moc

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Moc wejściowa                                | 5 VA |
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 5 W  |

### Wymiary

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Głębokość produktu | 64 mm |
| Wysokość produktu  | 81 mm |
| Szerokość produktu | 18 mm |

### Podłączenie

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku     |  |
| Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku |  |

### Wposażenie

|                |       |
|----------------|-------|
| Poziom dźwięku | 85 dB |
|----------------|-------|

### Norma

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|

### Bezpieczeństwo

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
|-----------------|------|

**Warunki użytkowania**

---

Temperatura przechowywania/transportu

---