



Parametry podstawowe

Gama produktu	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iPC
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo modułowe - wyjście
Skrócona nazwa urządzenia	IPC
Opis biegunów	2-biegunowy + E
Rodzaj gniazda zasilającego	Niemiecki

Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy [In]	16 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	Symetryczna szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	5
Wysokość	84 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	63 mm
Masa produktu	98 g
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zacisk typu tunelowego 1 kabel (kable) elastyczny 6 mm ² Zacisk typu tunelowego 1 kabel (kable) sztywny 10 mm ²
Gługość odizolowanego odcinka	13 mm
Moment dokręcania	1.2 N.m

Środowisko pracy

Normy	VDE 0620
Stopień ochrony IP	IP40 (in obudowa modułowa) zgodnie z IEC 60529 IP20 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK03
Tropikalizacja	2 zgodnie z IEC 60068-1
Wilgotność względna	95 % (55 °C)
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
--	-------------

Oferta zrównoważonego rozwoju

RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0627 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------