



Parametry podstawowe

Gama produktów	ICT
Skrócona nazwa urządzenia	iACTs
Typ produktu lub komponentu	Zdalny wskaźnik pomocniczy
Zestaw styków sygnałowych	1 NO + 1 NZ

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1 A DC 130 V 2 A AC 50/60 Hz 240 V 0.01 A DC 24 V 0.01 A AC 24 V
Sposób montażu	Zamocowane na stałe, z prawej strony stycznika CT
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	1
Wysokość	81 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	68 mm
Kolor	Biały
Zacisk dodatkowego podłączenia	Zaciski typu tunelowego 2 kabel (kable) giętki 2.5 mm ² Zaciski typu tunelowego 2 kabel (kable) sztywny 1.5 mm ²
Zgodność produktu	ICT
Kod zgodności	iACTs

Środowisko pracy

Normy	EN 60947-5
Tropikalizacja	2
Wilgotność względna	95 % (55 °C)
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1001 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------