



## Parametry podstawowe

Gama produktów	Easy9
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa modułowa
Liczba modułów 18 mm na rząd	18

## Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Podtynkowy
Szerokość w modułach 9 mm	36
Liczba rzędów poziomych	1
Całkowita liczba modułów 18 mm	18
Rodzaj szyny	DIN
Rodzaj instalacji	Wnętrzowy
Zaciski	Ochronny neutralny
Ilość zacisków	2 Ochronny neutralny listwa zaciskowa z 17 przykręcony wyjścia
Typ drzwi	Transparentne
Otwieranie drzwi	Reversible at an angle of 180 °
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	400 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	2.5 kV
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	500 V
Materiał obudowy	Obudowa : plastik samogasnący
Szerokość	398 mm zewnętrzna
Wysokość	252 mm zewnętrzna
Głębokość	102 mm zewnętrzna
Kolor	Biały ( RAL 9003 )
Masa produktu	1200 g

## Środowisko pracy

Normy	IEC 60670-1-24
Odporność ogniowa	650 °C ( 1800 s ) zgodnie z IEC 60695-2-10
Stopień ochrony IP	IP40 drzwi zamknięte zgodnie z IEC 60529

IP30 Drzwi otwarte zgodnie z IEC 60529

Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 62262
Stopień zabrudzenia	2
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...70 °C