



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAC
Typ produktu lub komponentu	Blok styków
Nazwa komponentu	ZB2
Typ obwodu elektrycznego	Obwód sterowania
Zastosowanie bloku styków	Prędkość pojedyncza
Typ bloku styków	Pojedynczy
Rodzaj elementu napędowego	Samoczynny powrót
Zgodność produktu	XACA XAPS2 XB4 XB5
Typ i konfiguracja styków	1 NO
Montaż bloku	Montaż z przodu
Działanie styków	Działanie wolne

Parametry uzupełniające

Przyłącza - zaciski	Screw clamps terminals (1 x 2.5 mm ²) with or without cable end Screw clamps terminals (2 x 1.5 mm ²) with or without cable end
Trwałość mechaniczna	1000000 cykli
Określenie kodu styku	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A zgodnie z IEC 947-5-1 dodatek A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A zgodnie z IEC 947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A zgodnie z IEC 947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A zgodnie z IEC 947-5-1 dodatek A
Znamionowy prąd cieplny [Ith]	10 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	600 V (stopień zabrudzenia: 3) zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z IEC 60947-1
Rezystancja między zaciskami	<= 25 MΩ
Siła napędowa	13...15 N
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Ochrona bezpiecznikowa przez 10 A gG (gl) CARTRIDGE bezpiecznik
Moc znamionowa w W	40 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza: 3600 cykl/h przy 120 V, współczynnik obciążenia = 0.5 zgodnie z IEC 60947-5-1 48 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza: 3600 cykl/h przy 48 V, współczynnik obciążenia = 0.5 zgodnie z IEC 60947-5-1

65 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza: 3600 cykl/h przy 24 V, współczynnik obciążenia = 0.5 zgodnie z IEC 60947-5-1

Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(13-14)NO
Masa produktu	0.02 kg

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 Nr 14
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Odporność na wibracje	15 gn (f = 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 61140

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------