



Parametry podstawowe

Gama produktu	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iPRD PV-DC
Skrócona nazwa urządzenia	IPRD PV-DC
Typ produktu lub komponentu	Ochronnik przepięciowy z kasetą na wtyk
Opis biegunów	2P
Rodzaj wyjścia	Styk (beznapięciowy)
Zestaw styków sygnałowych	1 SD (1 Z/O)
Rodzaj ochronnika przeciwprzep.	Sieć rozdziału elektrycznego

Parametry uzupełniające

Klasa ochronnika przeciwprzep.	Typ 2
Technologia ochronnika przeciwprzep.	MOV
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	1000 V (+/- 10 %) prąd stały (DC)
Znamionowy prąd wyładowczy [In]	15 kA
Największy prąd wyładowczy [Imax]	40 kA
Maks. ciągłe napięcie pracy [Ucpv]	Tryb różnicowy : 1000 V L+/L- Common mode : 1000 V L+/PE Common mode : 1000 V L-/PE
Napięciowy poziom ochrony [Up]	<= 3.9 kV type 2 common mode L+/PE <= 3.9 kV type 2 common mode L-/PE <= 3.9 kV type 2 differential mode L+/L-
Rodzaj dobezpieczenia	Integrated disconnecter
Sygnalizacja lokalna	Znacznik kolor: biały/czerwony
Napięcie obwodu sygnalizacyjnego	AC : 250 V 50/60 Hz
Prąd wyjściowy sygnalizacyjny	0,25 A
Sposób montażu	Zatraskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	6

Wysokość	85 mm
Szerokość	54 mm
Głębokość	69 mm
Masa produktu	400 g
Kolor	Biały (RAL 9003)
Czas odpowiedzi	<= 25 ns
Przylączy - zaciski	Tunnel type terminal 2.5...16 mm² flexible Tunnel terminal 2.5...16 mm² flexible with ferrule Tunnel type terminal 2.5...25 mm² rigid
Gługość odizolowanego odcinka	14 mm
Moment dokręcania	3.5 N.m

Środowisko pracy

Normy	EN 50539-11 : 2013 UTE C 61740-51
Certyfikaty produktu	CE
Stopień ochrony IP	Na przednim panelu : IP40 Na zacisku : IP20
Stopień ochrony IK	IK03
Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0844 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Dostępny

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------