



Parametry podstawowe

Nazwa serii	Cedar Plus
Funkcja	Gniazdo pojedyncze bolec uziemiający
Formularz dostawy	Kompletny produkt
Dodatkowe funkcje	Z przesłonami torów prądowych
Kolor płyty pokrywy	Biały

Parametry uzupełniające

Instalacja	Montaż natynkowy
Zakres mocy	3680 W
Prąd znamionowy	16 A 250 V prąd przemienny (AC)
Rodzaj zacisków	Zaciski samozaciskowe
Zgodność zacisku	2 2.5 mm ²
Struktura przewodu	Elastyczny Szttywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Materiał części widocznych	PA6 FR850
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Wysokość	79 mm
Szerokość	66 mm
Głębokość	52 mm
Masa produktu	0,098 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	B
Stopień ochrony IP	IP44

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0826 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------