



Parametry podstawowe

Gama produktu	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Wyzwolenie wyłączenia ze stykiem OZ
Skrócona nazwa urządzenia	MX + OF
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1 A w 130 V prąd stały (DC) 2 A w ≤ 48 V DC 3 A at ≥ 240 V AC 6 A at < 240 V AC 6 A at ≤ 24 V AC
Napięcie sterujące [Uc]	110...130 V DC 230...415 V AC 50/60 Hz
Szerokość w modułach 9 mm	4
Zgodność produktu	NG125

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti 9 Vigi NG125 Acti 9: Acti 9 NG125LMA Acti 9: Acti 9 NG125NA Acti 9: Acti 9 NG125
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik aktywności
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Wysokość	106 mm
Szerokość	33 mm
Głębokość	78 mm
Masa produktu	0.129 kg
Trwałość elektryczna	10000 cykl zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Przyłącza - zaciski	Płyta zacisków 2 kabel (kable) 2.5 mm ² elastyczny Płyta zacisków 2 kabel (kable) 2.5 mm ² sztywny Płyta zacisków 1 kabel (kable) 0.5...2.5 mm ² sztywny Płyta zacisków 1 kabel (kable) 0.5...1.5 mm ² elastyczny Płyta zacisków 1 kabel (kable) 0.5...1.5 mm ² elastyczny z tulejką

Gługość odizolowanego odcinka	10 mm
Moment dokręcania	1 N.m

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	ASEFA ASTA KEMA LCIE
Stopień ochrony IP	IP20 B zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 IP4 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Kategoria przepięciowa	II
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy 18 months
-------	-----------------------