



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Przycisk wyłącznika bezpieczeństwa
Skrócona nazwa urządzenia	9001SK
Typ elementu napędowego	Działanie zapadkowe odryglowanie przez obrót
Rodzaj elementu napędowego	Czerwony grzybkowy Ø 40 mm Nieoznakowana

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Plastik
Średnica montażowa	30 mm
CAD szerokość całkowita	40 mm
CAD wysokość całkowita	40 mm
CAD głębokość całkowita	116 mm
Masa produktu	0.141 kg
Położenie pracy	W każdym położeniu
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okrągły
Położenie elementu napędowego	2 położenia
Typ i ułożenie styków	2 NO + 2 NC
Trwałość mechaniczna	5000000 cykli
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe (1 x 0.22...2 x 1.5 mm ²) zgodnie z EN/IEC 60947-1
Moment dokręcania	0.8 N.m zgodnie z EN/IEC 60947-1
Kształt łba śruby	Otworami krzyżowymi główka
Materiał styków	Styki ze stopu srebra
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A kaseta bezpiecznika zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V (stopień zabrudzenia: 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	2.5 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	3 A w 240 V AC-15, A600-Q600 zgodnie z NEMA 0.55 A w 125 V DC-13, A600-Q600 zgodnie z NEMA
Znamionowy prąd załączalny zwarcioy [Icm]	<= 0.1 kA w 600 V DC-13 <= 12 kA w 120 V AC-15, 7200 VA <= 0.27 kA w 250 V DC-13 <= 0.55 kA w 125 V DC-13

Znamionowy prąd wyłączalny	<= 3 kA w 240 V AC-15, 720 VA <= 6 kA w 120 V AC-15, 720 VA <= 0.1 kA w 600 V DC-13 <= 0.27 kA w 250 V DC-13 <= 0.55 kA w 125 V DC-13 <= 1.2 kA w 600 V AC-15, 720 VA <= 1.5 kA w 480 V AC-15, 720 VA
Kod zgodności	9001SK
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Kategoria przepięć	Klasa 2 zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Normy	CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 EN/IEC 60204-1 do wył.awaryjnych,jeśli stosowane z płytą etykiety wyłączn.awaryjnego typ 9001KN EN/ISO 13850 do wył.awaryjnych,jeśli stosowane z płytą etykiety wyłączn.awaryjnego typ 9001KN
Certyfikaty produktu	UL 508 NEMA
Odporność na wibracje	7 gn (f = 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27

Oferta zrównoważonego rozwoju

RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0921 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
-----------------------	---

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------