



Parametry podstawowe

Gama produktu	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iPRD
Typ produktu lub komponentu	Ochronnik przepięciowy z kasetą na wtyk
Skrócona nazwa urządzenia	IPRD8
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja
Opis biegunów	2P
Zdalna sygnalizacja	Bez
Rodzaj ochronnika przeciwprzep.	Sieć rozdziału elektrycznego
System uziemienia	TN-C
Napięcie obwodu otwartego [Uoc]	10 kV typ 3 tryb wspólny L/PE 10 kV typ 3 tryb wspólny N/PE

Parametry uzupełniające

Klasa ochronnika przeciwprzep.	Typ 2 + 3
Technologia ochronnika przeciwprzep.	MOV
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V (+/- 10 %) prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 400 V (+/- 10 %) prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowy prąd wyładowczy [In]	Tryb wspólny : 2.5 kA L/PE Tryb wspólny : 2.5 kA N/PE
Największy prąd wyładowczy [Imax]	Tryb wspólny : 8 kA L/PE Tryb wspólny : 8 kA N/PE
Największe trwałe napięcie pracy [Uc]	Tryb wspólny : 350 V L/PE Tryb wspólny : 350 V N/PE
Napięciowy poziom ochrony [Up]	1 kV typ 2 tryb wspólny L/PE 1 kV typ 2 tryb wspólny N/PE 1 kV typ 3 tryb wspólny L/PE 1 kV typ 3 tryb wspólny N/PE
Przepięcie dorywcze [Ut]	Wytrzymałość : 337 V L/N dla 5 s Tryb bezpieczny : 1200 V N/PE dla 200 ms
Rodzaj dobezpieczenia	Associated circuit breaker iC60H 10 A curve C - Icu 15 kA

Associated circuit breaker iC60L 10 A curve C - Icu 25 kA
Associated circuit breaker iC60N 10 A curve C - Icu 10 kA

Prąd zwarciový [Iscrr]	50 kA
Sygnalizacja lokalna	Znacznik kolor: biały/czerwony
Sposób montażu	Zatraskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	4
Wysokość	85 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	69 mm
Masa produktu	0.216 kg
Kolor	Biały (RAL 9003)
Czas odpowiedzi	<= 25 ns
Różnicowy prąd doziemny [Ipe]	0.6 mA 0.003 mA
Przylączka - zaciski	Tunnel type terminal, downside 2.5...35 mm² Tunnel type terminal, upside 2.5...35 mm²
Moment dokręcania	2.5 N.m

Środowisko pracy

Normy	EN 61643-11 : 2012 IEC 61643-11 : 2011
Certyfikaty produktu	CE
Znak jakości	NF KEMA-KEUR
Stopień ochrony IP	On front face : IP40 conforming to IEC 60529 Built-in : IP20 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK03 zgodnie z IEC 62262
Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0844 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Dostępny

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------