

## Ogranicznik przepięć iPRD8-T23-1N 1+1-biegunowy Typ2+Typ3 8 kA

Ogranicznik przepięć iPRD8-T23-1N 1+1-biegunowy Typ2+Typ3 8 kA. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : ochronnik przepięciowy z kasetą na wtyk - skrócona nazwa urządzenia: iPRD8 - zastosowanie urządzenia: dystrybucja - rodzaj ochronnika przeciwprzep.: sieć rozdziału elektrycznego - system uziemienia: TN-S, TT - napięcie obwodu otwartego [Uoc] : 10 kV typ 3 tryb różnicowy L/N, 10 kV typ 3 tryb wspólny N/PE.



### Informacje ogólne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3606480506574             |
| Alt. ID produktu          | A9L08500                  |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC        |
| ID produktu wg producenta | A9L08500                  |
| Nazwa marki               | Schneider Electric        |
| Seria produktu            | Aparatura modułowa Acti 9 |
| PKWiU                     | 27.12.23.0                |

### Opis ETIM

|                                                       |                                                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                 | Ogranicznik przepięć klasy C (EC000941)                                    |
| Grupa                                                 | Systemy uziemień oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (EG000021) |
| Układ sieci DC                                        | Nie                                                                        |
| Układ sieci IT                                        | Nie                                                                        |
| Układ sieci TN                                        | Nie                                                                        |
| Układ sieci TN-C                                      | Nie                                                                        |
| Układ sieci TN-C-S                                    | Nie                                                                        |
| Układ sieci TN-S                                      | Tak                                                                        |
| Układ sieci TT                                        | Tak                                                                        |
| Inny układ sieci                                      | Nie                                                                        |
| Liczba przewodów (bez uziemienia)                     | 1                                                                          |
| Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20) | 2,5 kA                                                                     |
| Znamionowe napięcie AC                                | 230 V                                                                      |
| Znamionowe napięcie DC                                | Nie dotyczy                                                                |
| Najwyższe napięcie trwałej pracy AC                   | 350 V                                                                      |
| Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)                     | 8 kA                                                                       |
| Najwyższe napięcie trwałej pracy DC                   | Nie dotyczy                                                                |

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Sposób montażu                                  | Szyna montażowa DIN TH-35 mm |
| Rozmiar                                         | 2 moduły                     |
| Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej  | Nie dotyczy                  |
| Poziom ochrony                                  | 1 kV                         |
| Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego) | 35 mm <sup>2</sup>           |
| Maks. przekrój przewodu elastycznego            | 35 mm <sup>2</sup>           |
| Poziom ochrony L-N                              | 1,1 kV                       |
| Poziom ochrony N-PE                             | 1,4 kV                       |
| Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji              | Nie                          |
| Zintegrowane dobezpieczenie                     | Nie                          |
| Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu          | Optyczny                     |
| Typ 2                                           | Tak                          |
| Stopień ochrony (IP)                            | IP20                         |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3606480506574 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1077189 |
|--------|---------|