

ROZŁ.BEZP. 3P. 250A 1 STER.PRAWA

Korpus wyłącznika bezpiecznikowego GS1, TeSys GS, 3-bieguny, DIN, 250A. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys GS - skrócona nazwa urządzenia: GS1 N - Typ produktu lub komponentu : rozłącznik bezpiecznikowy - zastosowanie urządzenia: Zabezpieczenie - liczba zabezpieczonych biegunów: 3t - typ i konfiguracja styków: 3 NO - Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]: 200 A przy 440 V 2 bieguny szeregowo na fazę on DC-23A, 200 A przy 440 V 2 bieguny szeregowo na fazę on DC-23B, 250 A przy 400 V on AC-23A, 250 A przy 400 V on AC-23B, 250 A przy 500 V on AC-23A, 250 A przy 500 V on AC-23B, 250 A przy 690 V z osłoną zacisków on AC-23A, 250 A przy 690 V z osłoną zacisków on AC-23B - typ bezpiecznika: DIN, 1 - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC), prąd stały (DC) - częstotliwość sieci: 50/60 Hz.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389110254020
Alt. ID produktu	GS1ND3
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	GS1ND3
Nazwa marki	Telemecanique
Seria produktu	Sterowanie i zabezpieczenia silnikowe TeSys K, D i
PKWiU	27.12.23.0

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik bezpiecznikowy (EC001040)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	750 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	250 A
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	132 kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq	100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw	100 kA
Do wkładek bezpiecznikowych	Inne
Liczba biegunów	3
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej	Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Do montażu na płycie	Nie
Do montażu tablicowego	Nie
Do montażu szynowego	Tak

Rodzaj elementu wykonawczego	Bez elementu sterowniczego
Umieszczenie elementu napędowego	Prawy
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP20

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1163365
--------	---------