



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Zgodność gamy	Canalis KT kanał kablowy szynowy
Typ produktu lub komponentu	Jednostka odpływową
Busbar trunking compatibility	Canalis KT prefabrykowane przewody szynowe z KS typ wymienny wyjścia
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	400...630 A w 35 °C
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik: NSX400...630
Dostarczane wyposażenie	wyłącznik do osobnego zamówienia
Sposób montażu	Przykręcany
Polaryzacja jednostki odpływowej	3L+N+PE

### Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Rozdział mocy
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Typ sterowania	Pokrętło
Przyłącza elektryczne	Połączenie skręcane - kabel : 300 mm <sup>2</sup> (x3) - dla L/N Połączenie skręcane - kabel : 150 mm <sup>2</sup> (x1) - dla PE
Door/Cover opening side	Przód
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Kolor	Biały (RAL 9001)
Podziałki 18 mm	48
Szerokość	860 mm
Głębokość	300 mm
Wysokość	350 mm

Masa produktu	35 kg
---------------	-------

## Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP54 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262

## Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	40 kg
Wysokość dla opakowania 1	42 cm
Szerokość dla opakowania 1	91 cm
Długość dla opakowania 1	35 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja o żywotności</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------