

Stycznik do baterii kondensatorów TeSys D 25 kvar 3p cewka 230VAC

Stycznik do baterii kondensatorów TeSys D 25 kvar 3p cewka 230VAC. gama produktów: TeSys - Typ produktu lub komponentu : stycznik do współpracy z baterią kondensatorów - zastosowanie: poprawa współczynnika mocy - Kategoria użytkowania: AC-6B - Opis biegunów: 3P - lokalizacja urządzenia w systemie: wyłączanie linii, wyłączanie układu połączonego w trójkąt - znamionowa moc bierna: 14 kvar w 230 V AC 50/60 Hz <= 60 °C, 25 kvar w 400...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz <= 60 °C, 27 kvar w 440 V AC 50/60 Hz <= 60 °C, 42 kvar w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz <= 60 °C - styki dodatkowe dostępne na każdym styczniku: 1 NO + 2 NZ dla obwód sygnalizacyjny, 3 NO wczesne załączanie dla Obwód zasilający - podstawa montażowa: płyta, szyna DIN - Normy: CSA C22.2 No 60947-4-1, IEC 60947-4-1, UL 60947-4-1 - certyfikaty produktu: CCC, CSA, EAC, IEC, KC, UL - przyłącza - zaciski: obwód mocy[]:[] zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 2.5...16 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówki kablowej, obwód mocy[]:[] zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 2.5...6 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówki kablowej, Obwód sterowania : zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z lub bez końcówki kablowej, Obwód sterowania : zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu, Obwód sterowania : zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu, Obwód sterowania : zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu, Obwód sterowania : zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu, Obwód zasilający : zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...10 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówką kablową, Obwód zasilający : zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1.5...10 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówki kablowej, Obwód zasilający : zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówką kablową, Obwód zasilający : zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1.5...6 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówki kablowej - moment dokręcania: obwód mocy[]:[] 2.5 N.m - wł zaciski śrubowe, Obwód sterowania : 1.7 N.m - wł zaciski śrubowe.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3606480401855
Alt. ID produktu	LC1DMKP7
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	LC1DMKP7
Nazwa marki	Schneider Electric
Seria produktu	Sterowanie i zabezpieczenia silnikowe TeSys K, D i
PKWiU	27.12.24.0

Opis ETIM

Klasa	Stycznik do baterii kondensatorów (EC001079)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	230..230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	230..230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	0..0 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Liczba styków pomocniczych zwiernych	1

Liczba styków pomocniczych rozwiernych	2
Rodzaj połączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Liczba styków głównych zwiernych	3
Liczba styków głównych rozwiernych	0
Znamionowa moc bierna dla 400 V, 50 Hz	25 kvar

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3606480401855
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1150954
--------	---------