

## Wyzwalacz elektroniczny Micrologic 2.2M wyłącznika Compact NSX100 100A 3P 3D

Wyzwalacz elektroniczny Micrologic 2,2M wyłącznika Compact NSX100 100A 3p 3D. Gama produktów: NSX100...250 - Typ produktu lub komponentu : element sterujący - zgodność gamy: Compact NSX100, Compact NSX160, Compact NSX250 - zastosowanie urządzenia: silnik - Opis biegunów: 3P - liczba zabezpieczonych biegunów: 3t - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC) - częstotliwość sieci: 50/60 Hz - nazwa wyzwalacza: Micrologic 2.2 M - technologia wyzwalacza: elektroniczny - funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza: LSol - Rodzaj zabezpieczenia: bezzwłoczne zabezpieczenie zwarciovie, szybkie zabezpieczenie zwarciovie, zabezpieczenie przeciążeniowe (zwłoczne).



### Informacje ogólne

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3606480017407                       |
| Alt. ID produktu          | LV429170                            |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC                  |
| ID produktu wg producenta | LV429170                            |
| Nazwa marki               | Schneider Electric                  |
| Seria produktu            | Wyłączniki Compact NSX - komponenty |
| PKWiU                     | 27.12.22.0                          |

### Opis ETIM

|                                                                              |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Klasa                                                                        | Blok wyzwalający wyłącznika (EC000617) |
| Grupa                                                                        | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)  |
| Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego                                   | 36..100 A                              |
| Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarcioviego | 1500 A                                 |
| Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarcioviego    | 1500 A                                 |
| Znamionowy prąd ciągły lu                                                    | 50 A                                   |
| Rodzaj napięcia sterowania                                                   | AC                                     |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz                               | 0..0 V                                 |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz                               | 0..0 V                                 |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC                                     | 0..0 V                                 |
| Liczba biegunów                                                              | 3                                      |
| Rodzaj wyzwalacza zwarcioviego                                               | Zwłoczny                               |
| Z funkcją zabezpieczającą przed zwarciami doziemnymi                         | Nie                                    |
| Rodzaj ochrony silnika                                                       | Wyzwalacz elektroniczny                |

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1079450 |
|--------|---------|