



Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Typ produktu lub komponentu	Złącze RJ45
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze znu i długimi pazurkami
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Typ gniazda danych	RJ45 - 8 contacts - category 5e - transmission rate < 155 MHz
Osprzęt dostarczany w dostawie	Oznacznik przewodów Odporny na lekkie uderzenia

Parametry uzupełniające

Typ sieci komunikacyjnej	1000BASE-T
Protokół portu komunikacyjnego	ATM 155 Mbps
Liczba modułów	2 moduły
Liczba gniazd	1
Rodzaj śladu	Infrapłus
Typ złącza (konektora)	S-One
Typ ekranowania kabla	U/UTP
Organizacja przewodów	Skrętka nieekranowana
Przylączy - zaciski	Kliknięcie
Sposób mocowania	Long claws
Materiał	Oslona mechanizmu : ASA + PC Ramka montażowa : zamak (stop metali na bazie cynku)
Głębokość	36 mm
Szerokość	70.9 mm
Wysokość	70.9 mm
Głębokość zagnieżdżenia	25 mm
Masa produktu	0.055 kg
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK01
Temperatura otoczenia dla pracy	15...30 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...35 °C
Charakterystyka środowiskowa	Aceton Alkohol Amoniak Wybielacz Mydło w płynie Olej napędowy Benzyna Odporność na promieniowanie UV Płyn do czyszczenia okien
Zagadnienia środowiskowe i zdrowotne	Bezhalogenowy
Normy	ISO 8877

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0852 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------