

Przełącznik czasowy, zakres 1s...100h, 24..240V AC/DC

Przełącznik czasowy, zakres 1s...100h, 24..240V AC/DC. Gama produktów: Zelio Time - Typ produktu lub komponentu : modułowy przełącznik czasowy - typ wyjścia dyskretnego: stan stały - Szerokość: 17.5 mm - Nazwa komponentu: RE17L - rodzaj opóźnienia: A - znamionowy prąd wyjściowy: 0.7 A.



Informacje ogólne

| | |
|---------------------------|--|
| GTIN/EAN | 3606480552625 |
| Alt. ID produktu | RE17LAMW |
| Nazwa producenta | SCHNEIDER ELECTRIC |
| ID produktu wg producenta | RE17LAMW |
| Nazwa marki | Schneider Electric |
| Seria produktu | Przełączniki Zelio Control/Time, AB1, DZ5, AZ5 |
| PKWiU | 27.11.61.0 |

Opis ETIM

| | |
|---|--------------------------------|
| Klasa | Przełącznik czasowy (EC001439) |
| Grupa | Przełączniki (EG000019) |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
| Funkcja opóźnionego załączania | Tak |
| Funkcja opóźnionego wyłączenia | Nie |
| Funkcja załączania impulsowego | Nie |
| Funkcja wyłączenia impulsowego | Nie |
| Funkcja gwiazda-trójkąt | Nie |
| Funkcja formowania impulsu | Nie |
| Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony | Nie |
| Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony | Nie |
| Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany | Nie |
| Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany | Nie |
| Z gniazdem wtykowym | Nie |
| Możliwość sterowania zdalnego | Nie |
| Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania | Nie |
| Blok styków pomocniczych montowany na styczniku | Nie |

| | |
|--|---------------|
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 24..240 V |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 24..240 V |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | 24..240 V |
| Rodzaj napięcia sterowania | AC/DC |
| Zakres nastawy czasu | 0,1..360000 s |
| Liczba wyjść bezzwłocnych, styk rozwierny | 0 |
| Liczba wyjść bezzwłocnych, styk zwierny | 0 |
| Liczba wyjść bezzwłocnych, styk przełączny | 0 |
| Liczba wyjść zwłocnych, styk rozwierny | 0 |
| Liczba wyjść zwłocnych, styk zwierny | 0 |
| Liczba wyjść zwłocnych, styk przełączny | 0 |
| Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne | Nie |
| Z wyjściem półprzewodnikowym | Tak |
| Do montażu na szynie TH | Tak |
| Do montażu czołowego | Nie |
| Szerokość | 17,5 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Głębokość | 72 mm |

Informacje o opakowaniu

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3606480552625 |
|-------------------------|---------------|

Dodatkowe atrybuty produktu

| | |
|--------|---------|
| ERP ID | 1081354 |
|--------|---------|