



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Zelio Relay
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Ustawienie styków stacji końcowej	Mieszany
Zgodność produktu	Przełącznik wtykowy RUM (3 C/O) Plug-in relay RE48A (2 C/O)
Kształt kołka	Cylindryczny
Skrócona nazwa urządzenia	RUZ
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10

### Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrzem [Ith]	10 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 250 V
Moment dokręcania	< 1 N.m (M3.5 screw(s))
Sposób mocowania	Przez wkręt montaż na panel Zatrask montaż na 35 mm szyna symetryczna DIN
Oznakowanie	CE
Szerokość	38 mm
Masa produktu	0.054 kg

### Środowisko pracy

Przyłącza - zaciski	Złącze, elastyczny przewód z końcówką kablową 1 x 0.25...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> / AWG 22...AWG 14 Złącze, elastyczny przewód z końcówką kablową 2 x 0.25...2 x 1 mm <sup>2</sup> / AWG 22...AWG 17 Złącze, stały przewód bez końcówki kablowej 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 14 Złącze, stały przewód bez końcówki kablowej 2 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 16
Normy	IEC 61984
Certyfikaty produktu	CSA UL
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...55 °C

Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN/IEC 60529
Wytrzymałość dielektryczna	2500 V

### Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------