




Parametry podstawowe

Nazwa serii	Sedna
Gama produktów	Sedna
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Funkcja	1-pole 2-circuit
Formularz dostawy	Bez ramki
Prąd znamionowy	10 AX - 250 V prąd przemienny (AC)
Kolor klawisza	Kremowy
Rodzaj zacisków	Zaciski bezśrubowe

Parametry uzupełniające

Typ akcesoriów / części oddzielnych	Pazury i wkręty
Lampka podświetlenia	Niebieska lampa awaryjna
Zakres mocy	2300 W
Instalacja	Montaż podtynkowy
Zgodność zacisku	2[Spacja]x[Spacja]2.5 mm²
Struktura przewodu	Elastyczny Sztwywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Materiał części widocznych	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów : 51...70 mm Śruby
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	37 mm
Głębokość części wizualnej	12 mm
Masa produktu	0.058165 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60669-1
Certyfikacja	CE
Certyfikaty produktu	GOST-R
Stopień ochrony IP	IP20

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1715 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------