


## Zelio Logic

Zelio Logic. Gama produktów: Zelio Logic - Typ produktu lub komponentu : modułowy przekaźnik inteligentny.



### Informacje ogólne

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3389110549997                         |
| Alt. ID produktu          | SR3B262BD                             |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC                    |
| ID produktu wg producenta | SR3B262BD                             |
| Nazwa marki               | Telemecanique                         |
| Seria produktu            | Przekaźniki programowalne Zelio Logic |
| PKWiU                     | 26.20.13.0                            |

### Opis ETIM

|                                               |                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Klasa                                         | Moduł logiczny (EC001417)                                    |
| Grupa                                         | Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024) |
| Napięcie zasilające dla AC 50 Hz              | 0..0 V                                                       |
| Napięcie zasilające dla AC 60 Hz              | 0..0 V                                                       |
| Napięcie zasilające dla DC                    | 24..24 V                                                     |
| Rodzaj napięcia zasilającego                  | DC                                                           |
| Prąd przełączania                             | 0,5 A                                                        |
| Liczba wejść analogowych                      | 6                                                            |
| Liczba wyjść analogowych                      | 0                                                            |
| Liczba wejść cyfrowych                        | 16                                                           |
| Liczba wyjść cyfrowych                        | 10                                                           |
| Z wyjściem przekaźnikowym                     | Nie                                                          |
| Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 0                                                            |
| Liczba złączy PROFINET                        | 0                                                            |
| Liczba złączy sprzętowych RS-232              | 1                                                            |
| Liczba złączy sprzętowych RS-422              | 0                                                            |
| Liczba złączy sprzętowych RS-485              | 0                                                            |
| Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY     | 0                                                            |
| Liczba złączy sprzętowych USB                 | 0                                                            |

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Liczba złączy sprzętowych równoległych          | 0    |
| Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych  | 0    |
| Liczba złączy sprzętowych innych                | 1    |
| Z interfejsem optycznym                         | Nie  |
| Obsługa protokołu TCP/IP                        | Nie  |
| Obsługa protokołu PROFIBUS                      | Nie  |
| Obsługa protokołu CAN                           | Nie  |
| Obsługa protokołu INTERBUS                      | Nie  |
| Obsługa protokołu ASI                           | Nie  |
| Obsługa protokołu KNX                           | Nie  |
| Obsługa protokołu MODBUS                        | Nie  |
| Obsługa protokołu Data-Highway                  | Nie  |
| Obsługa protokołu DeviceNet                     | Nie  |
| Obsługa protokołu SUCONET                       | Nie  |
| Obsługa protokołu LON                           | Nie  |
| Obsługa protokołu PROFINET IO                   | Nie  |
| Obsługa protokołu PROFINET CBA                  | Nie  |
| Obsługa protokołu SERCOS                        | Nie  |
| Obsługa protokołu Foundation Fieldbus           | Nie  |
| Obsługa protokołu EtherNet/IP                   | Nie  |
| Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work   | Nie  |
| Obsługa protokołu DeviceNet Safety              | Nie  |
| Obsługa protokołu INTERBUS-Safety               | Nie  |
| Obsługa protokołu PROFIsafe                     | Nie  |
| Obsługa protokołu SafetyBUS p                   | Nie  |
| Obsługa innych protokołów                       | Nie  |
| Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth   | Nie  |
| Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 | Nie  |
| Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS        | Nie  |
| Standard komunikacji bezprzewodowej GSM         | Nie  |
| Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS        | Nie  |
| IO link master                                  | Nie  |
| Redundancja                                     | Nie  |
| Z wyświetlaczem                                 | Tak  |
| Stopień ochrony (IP)                            | IP20 |
| Moduł Podstawowy                                | Tak  |
| Rozszerzalny                                    | Tak  |
| Moduł dodatkowy                                 | Nie  |
| Z wyłącznikiem czasowym                         | Tak  |
| Możliwość montażu na szynie                     | Tak  |
| Montaż ścienny / montaż bezpośredni             | Tak  |
| Możliwy montaż panelowy                         | Tak  |

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Możliwy montaż stelażowy (rack)                   | Nie      |
| Do układów bezpieczeństwa                         | Nie      |
| Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1          | 1        |
| Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508     | Brak     |
| Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1 | Brak     |
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)                | Nie      |
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)                | Nie      |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów     | Brak     |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów     | Brak     |
| Szerokość                                         | 124,6 mm |
| Wysokość                                          | 90 mm    |
| Głębokość                                         | 59,5 mm  |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3389110549997 |
|-------------------------|---------------|