

Przewód zasilający silnik BSH 1,5*2 10M

Przewód zasilający silnik BSH 1,5*2 10M. Typ produktu lub komponentu : kabel zasilający - Typ akcesoriów / części oddzielnych: zmontowany zestaw kabli zasilających - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - zgodność produktu: serwomotor BMH, 1 motor stacks (100 mm), serwomotor BMH, 1 motor stacks (140 mm), serwomotor BMH, 1 motor stacks (70 mm), serwomotor BMH, 2 motor stacks (100 mm), serwomotor BMH, 2 motor stacks (70 mm), serwomotor BMH, 3 motor stacks (100 mm), serwomotor BMH, 3 motor stacks (70 mm), serwomotor BSH, 1 motor stacks (100 mm), serwomotor BSH, 1 motor stacks (140 mm), serwomotor BSH, 1 motor stacks (55 mm), serwomotor BSH, 1 motor stacks (70 mm), serwomotor BSH, 2 motor stacks (100 mm), serwomotor BSH, 2 motor stacks (55 mm), serwomotor BSH, 2 motor stacks (70 mm), serwomotor BSH, 3 motor stacks (100 mm), serwomotor BSH, 3 motor stacks (55 mm), serwomotor BSH, 3 motor stacks (70 mm) - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: między serwomotorem a serwonapędem - Zgodność gamy: Lexium 05, Lexium 15, Lexium 32 - długość kabla: 10 m - przekroje żył kabli: 4 x 1.5 mm² + 2 x 1 mm².

Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389119207317
Alt. ID produktu	VW3M5101R100
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	VW3M5101R100
Nazwa marki	Telemecanique
Seria produktu	Systemy sterowania ruchem Lexium, robotyka
PKWiU	27.90.44.0

Opis ETIM

Klasa	Przewód zasilający (EC001576)
Grupa	Baterie, akumulatory, ładowarki, kable sieciowe (EG000053)
Połączenie 1	Wtyczka profilowana
Połączenie 2	Końcówka tulejkowa
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji	Nie
Liczba żył	6
Znamionowy przekrój żyły	1,5 mm ²
Długość	10 m
Materiał powłoki zewnętrznej	Inne
Odporność temperaturowa	0..0 °C
Napięcie znamionowe	0..0 V
Zakres częstotliwości	0..0 Hz
Kolor powłoki/izolacji	Szary
Przewód spiralny	Nie
Żyła ochronna	Tak
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Tak
Z wyłącznikiem (na kablu)	Nie
Przybliżona średnica zewnętrzna	0 mm