



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XPE
Typ produktu lub komponentu	Przełącznik nożny
Materiał	Metal
Typ przełącznika nożnego	Łącznik nożny pojedynczy
Skrócona nazwa urządzenia	XPEM
Mechanizm wyzwalający	Bez mechanizmu wyzwalającego
Działanie styków	1 krok
Typ i konfiguracja styków	2 NZ + NO
Kolor	Niebieski

Parametry uzupełniające

Skuteczne otwarcie	Z zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik K
Przylączy - zaciski	Zacisk śrubowy : $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ z lub bez końcówki kablowej Zacisk śrubowy : $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ z lub bez końcówki kablowej
Wprowadzenie kablowe	2 wloty gwintowane dla dławnicy kablowej Pg 16
Trwałość mechaniczna	15000000 cykli
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	3 A, 240 V, AC-15, A300 0.27 A, 250 V, DC-13, Q300 zgodny z EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14 500 V, stopień zabrudzenia: 3 zgodnie z EN/IEC 60947-1 500 V, stopień zabrudzenia: 3 zgodnie z NF C 20-040 grupa C 500 V, stopień zabrudzenia: 3 zgodnie z VDE 0110 grupa C 300 V zgodnie z UL 508
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
Odporność między zaciskami	$\leq 25 \text{ M}\Omega$ zgodnie z IEC 60255-7 kategoria 3 $\leq 25 \text{ M}\Omega$ zgodnie z NF C 93-050 sposób A
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A przez kaseta bezpiecznika typ gG zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 10 A przez kaseta bezpiecznika typ gG zgodnie z VDE 0660-200
Moc znamionowa w W	10 W DC-13, prędkość robocza: 60 c./min, 5000000 cykl, 24 V, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 appendix C 4 W DC-13, prędkość robocza: 60 c./min, 5000000 cykl, 120 V, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 appendix C 7 W DC-13, prędkość robocza: 60 c./min, 5000000 cykl, 48 V, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 appendix C

Masa produktu	1.2 kg
---------------	--------

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1 VDE 0660-200
Certyfikaty produktu	CSA FIMKO
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Odporność na wibracje	15 gn (f = 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	150 gn zgodnie z NF E 09-031 20 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Kategoria przepięć	Klasa I zgodnie z EN/IEC 61140 Klasa I zgodnie z NF C 20-030
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------