



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVS
Typ produktu lub komponentu	Alarm elektroniczny
Skrócona nazwa urządzenia	XVS

Parametry uzupełniające

Kolor	Czarny
Materiał	Poliwęglan (PC) (osłona zacisków) ABS (akrylonitryl-butadien-styren) (korpus)
Masa produktu	0.18 kg
Oznakowanie	CE
Kategoria przepięć	Klasa 2 zgodnie z EN/IEC 61140
Podstawa montażowa	Szyna DIN 72 mm
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...24 V DC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	0.8 kV
Obciążenie prądowe	117 mA w 12 V 125 mA w 24 V 158 mA w 12 V 200 mA w 24 V
Wymiary zacisków przyłączeniowych	$\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$
Szerokość	72 mm
Wysokość	72 mm
Głębokość	69.3 mm

Środowisko pracy

Typ wyjścia dyskretnego	PNP
Rodzaj sygnalizacji	16 tonów
Normy	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3 UL 464
Certyfikaty produktu	UR
Pokrycie ochronne	TC

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Stopień ochrony IP	IP54 (panel mounted) conforming to EN/IEC 60529
Poziom hałasu	0...90 dB (ciągły lub przerywany ton)w 1 m

Oferta zrównoważonego rozwoju

RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1346 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------