



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M580
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny
Zgodność produktu	Ethernet + X-bus rack (BMEXBP...)
CONCEPT	Transparent Ready

Parametry uzupełniające

Połączenie typu zintegrowanego	3 Ethernet, connector type: RJ45, transmission rate: 10/100 Mbit/s, transmission mode: double shielded twisted pair
Serwer sieciowy	Zaawansowany
Sposób przesyłu informacji	Płyta główna Ethernet
System komunikacji	Wbudowany przełącznik wieloportowy Zarządzanie szerokością pasma Serwer FDR Administrator sieci SNMP Skaner i przekazywanie komunikatów Modbus TCP I/O Ethernet/IP WE/WY skaner i przekazywanie wiadomości Obsługa RSTP Funkcja "port mirroring"
Usługi sieciowe	FactoryCast configurable
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Zasilanie	Zasilacz wewnętrzny na stojak
Sygnalizacja lokalna	1 LED (zielony) dla praca procesora (RUN) 1 LED (RED) dla procesor lub awaria systemu (ERR) 1 LED (zielony/czerwony) dla ETH MS (status konfiguracji portu Ethernet) 1 LED (zielony/czerwony) dla Eth NS (stan sieci Ethernet)
Obciążenie prądowe	555 mA przy 3.3 V DC
Format modułowy	STANDARD
Masa produktu	0.2 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Wilgotność względna	10...95 %
Stopień ochrony IP	IP20
Oznakowanie	CE
Certyfikaty produktu	UL
Wytyczne	2012/19/EU - WEEE directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive
Normy	CSA C22.2 nr 142 CSA C22.2 Nr 213, klasa: klasa I div. 2 EN/IEC 61131-2 UL 508
Normy	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 EN 61010-2-201

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1613 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny  Profil środowiskowy produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Dostępny  Podręcznik utylizacji produktu