

BMH 70MM 3,4NM IP65/67 1130W

Serwosilnik BMH 70MM 3,4NM IP65/67 1130W



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3606485195186
Alt. ID produktu	BMH0703T26A2A
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	BMH0703T26A2A
Seria produktu	Systemy sterowania ruchem Lexium, robotyka
PKWiU	27.11.24.0

Opis ETIM

Klasa	Silnik elektryczny (EC001851)
Grupa	Napędy drzwi i bram / pompy / wentylatory (EG000034)
Model	Silnik trójfazowy synchroniczny
Napięcie znamionowe	240 V
Prąd znamionowy	10 A
Częstotliwość znamionowa	0..0 Hz
Rodzaj napięcia	AC
Współczynnik mocy	Brak informacji
Liczba faz	3
Moc znamionowa przy częstotliwości znamionowej	0,9 kW
Znamionowa prędkość obrotowa przy częstotliwości znamionowej	8000 1/min
Stopień ochrony (IP)	IP65
Liczba biegunów	10
Rodzaj budowy	Inne
Klasa efektywności energetycznej	Inne
Klasa izolacji wg IEC	Inne
Rodzaj pracy	Inne
Wielkość mechaniczna wg IEC	0 mm
Sprawność przy pełnym obciążeniu	0 %
Znamionowy moment obrotowy	3,1 Nm

Krotność prądu rozruchowego	0
Krotność momentu rozruchowego	0
Moment krytyczny	0
Łożysko	Inne
Z ochroną antykondensacyjną	Nie
Napięcie ogrzewania antykondensacyjnego	0 V
Moc wyjściowa ogrzewania antykondensacyjnego	0 W
Z czujnikiem temperatury PTC	Nie
Z rezystancyjnym czujnikiem temperatury (RTD)	Nie
Cecha przeciwwybuchowości	Brak
Współpraca z przemiennikiem częstotliwości	Nie
Zakres temperatur pracy	20..20 °C
Przeciążalność	Nie
System chłodzenia	Powietrze
Rodzaj mocowania wału	Inne
Impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową (VPI)	Inne

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3606485195186
-------------------------	---------------