



### Parametry podstawowe

Gama	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2-biegunowy + PE z przesłonami
Prezentacja urządzenia	Bez ramki
Dodatkowe informacje dot. gniazda	Z przesłonami torów prądowych
Odcień koloru	Aluminium
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

### Parametry uzupełniające

Liczba gniazd	1
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Zakres mocy	3680 W
Prąd znamionowy	16 A 250 V prąd przemienny (AC)
Przylączy - zaciski	Zaciski samozaciskowe
Liczba kabli	2[Spacja]x[Spacja]2.5 mm <sup>2</sup>
Sztwywność kabla	Elastyczny Sztwywny Drut - linka
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Materiał	ABS + PC : central plate
Wykończenie powierzchni	Malowane
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Screws or claws 51...69 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	42 mm
Głębokość wystawiania	10 mm
Ilość sztuk w zestawie	1
Masa produktu	0.069 kg

## Środowisko pracy

Normy	IEC 60884-1
Certyfikaty produktu	TSE SEP-BBJ
Stopień ochrony IP	IP20