



Parametry podstawowe

Gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz obrotowy
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Typ obciążenia	230 V AC halogen lamp 20...315 W 230 V AC incandescent lamp 20...315 W Low voltage halogen lamp with electronic transformer 20...315 W
Odcień koloru	Biały
Sposób pakowania	Skrzynia, obudowa

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Funkcja łącznika	Schodowy
Zastosowania ściemniacza	Obciążenie pojemnościowe Obciążenie
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezp. przeciwzwarcowe i przeciwprzeciążeniowe z funkcją automat. resetowania
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Przylączya - zaciski	Zaciski bezgwintowe
Liczba kabli	2[Spacja]x[Spacja]2.5 mm ²
Sztwność kabla	Elastyczny Sztwny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren) : płyta środkowa ABS (akrylonitryl-butadien-styren) : pokrywa ramki ABS (akrylonitryl-butadien-styren) : pokrętko
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Pazury 53...78 mm
Wysokość	83 mm
Szerokość	83 mm
Głębokość	49 mm
Głębokość wystawiania	20 mm
Masa produktu	0.111 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	FIMKO GOST NEMKO SEMKO TSE UKR VDE
Znak jakości	CE
Stopień ochrony IP	IP20

Oferta zrównoważonego rozwoju

RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0844 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
-----------------------	---

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------