



Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten
Typ produktu lub komponentu	USB charger + socket-outlet
Połączenie typu zintegrowanego	1 socket-outlet 250 V AC 16 A 50/60 Hz 2 USB port 5 V DC 2.4 A
Moc wejściowa	12 W

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Pomoc do montażu	1 module CEE60 installation box
Zgodność gamy	Merten System M, z standard flush mounting box
Outlet poles configuration	2P + E with shutter
Opis standardu gniazda zasilającego	Boczne styki uziemiające
Gniazdo standardowe	Schuko
Położenie styków uziemiających	Straight 0° position
Number of modules	1 module
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
Odcień koloru	Aktywny biały (RAL 9016)
Wykończenie powierzchni	Jaskrawy
Obróbka powierzchni	Untreated for mechanism cover
Sposób pakowania	Skrzynia, obudowa
Ilość sztuk w zestawie	1
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Rodzaj zabezpieczenia	1 bezpiecznik zewnętrzny Przeciw zwarciom Zabezpieczenie cieplne Automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem Battery charge protection Automatic restart after ground fault or main power loss
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...35 °C

Czas eksploatacji w cyklach	30000 cykli
Przylączy - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Liczba zacisków	3
Liczba kabli	2
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1.5...2.5 mm ² (sztywny) 1.5...2.5 mm ² (linka)
Materiał	Poliwęglan (PC) dla płyta środkowa Poliwęglan (PC) dla obudowanie
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	44 mm
Głębokość zagnieżdżenia	32 mm
Masa produktu	0.092 kg
Normy	EN/IEC 60950 IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1 NEN-EN 50198-2

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	FIMKO KEMA-KEUR NEMKO SEMKO VDE CB
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP20
Charakterystyka środowiskowa	Bezhalogenowy Użytek wewnątrz budynku Środowisko normalne Zgodne z RoHS Bez silikonu
Zagadnienia środowiskowe i zdrowotne	Bezhalogenowy Bezołowiowy

Oferta zrównoważonego rozwoju

RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1801 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej