



Parametry podstawowe

Gama produktów	Gniazda oświetleniowe i zasilające
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria oświetleniowe
Typ produktu lub komponentu	Lampka
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Elementy składowe urządzenia	1 lampa 1 elementy mocujące
Współczynnik mocy	0,9

Parametry uzupełniające

Gniazdo standardowe	Bez gniazda
Znamionowa moc lampy	10 W
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	120/230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Mocowanie źródła światła	Zintegrowany LED
Typ żarówki	Lampka podświetlająca LED
Typ sterowania	Wbudowany przycisk
Strumień świetlny	640 lm
Temperatura barwowa	4000 K
Czas życia urządzenia w godzinach	25000 godz.
Przylączy elektryczne	Kabel quick connector 3 m not supplied Kabel quick connector 1 m not supplied
Podstawa montażowa	Obejma Szyna DIN Części metalowe
Sposób mocowania	Mocowanie magnetyczne Śruby Zatraskowo
Zgodność gamy	Spacial Thalassa
Materiał	PC (UL94 V-0)
Długość	372 mm
Wysokość	63 mm
Szerokość	40 mm
Kolor	Czarny (RAL 9005)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Klasa ochronności	Klasa II
Kompatybilność elektromagnetyczna	EMC odporność zgodnie z EN 55015
Normy	UL 8750 UL 94 IEC 60598 UL 1598 UL 508 A EN 55015
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-16...65 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...60 °C

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,845 kg
Wysokość dla opakowania 1	55,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	82,000 mm
Długość dla opakowania 1	400,000 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------