



Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna
Gama produktów	Sedna
Skrócona nazwa urządzenia	SBD200LED
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie

Parametry uzupełniające

Typ ściemniacza	Uniwersalne
Sterowanie ściemniacza	Typ obrotowy przyciskowy
Rodzaj sterowania	Typ obrotowo-wciskany
Funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
Typ obciążenia	Lampa żarowa : Lampa halogenowa : @230 V LED lamp : Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer : Low voltage halogen lamp with electronic transformer :
Zakres mocy	Halogen lamp : 4...400 W Incandescent lamp : 4...400 W LED lamp : 4...40 W (RL LED mode) LED lamp : 4 W...200 VA (RC LED mode) Low voltage halogen lamp with electronic transformer : 4...400 W Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer : 4 W...400 VA
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Prąd/Napięcie znamionowe	10 A - 230 V prąd przemienny (AC)
Rodzaj zabezpieczenia	Elektroniz. zabezp. przeciwzwarcowe i automat. zabezpiecz. przed przeciążeniami
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Liczba zacisków pętli obwodów	1
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1 x 2.5 mm ² solid or flexible with sleeve cable(s) 2 x 1.5 mm ² solid or flexible with sleeve cable(s)
Kolor	Biały
Materiał	Thermoplastic central plate Thermoplastic knob
Wykończenie powierzchni	Bez pokrycia
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy

Sposób mocowania	Wkrętami
Głębokość zagnieżdżenia	29 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	51 mm

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...35 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Stopień ochrony IP	IP20 (also with visual parts removed)

Oferta zrównoważonego rozwoju

RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1631 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
-----------------------	---