

## Gn. poj. z uziem. "schuko" beżowe Prima

Prima - Gniazdo pojedyncze SCHUKO beż



### Informacje ogólne

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 5904093552574                  |
| Alt. ID produktu          | WDE001180                      |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC             |
| ID produktu wg producenta | WDE001180                      |
| Seria produktu            | Seria łączników i gniazd Prima |
| PKWiU                     | 27.33.13.0                     |

### Opis ETIM

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasa                                    | Gniazdo (EC000125)                               |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Model                                    | Brak informacji                                  |
| Z wbudowanym zasilaczem USB              | Nie                                              |
| Liczba jednostek                         | 1                                                |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | Brak informacji                                  |
| Liczba gniazd z przełącznikiem           | 0                                                |
| Nadruk/symbol                            | Bez nadruku                                      |
| Typ połączenia                           | Zacisk śrubowy                                   |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie                                              |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi          | Brak informacji                                  |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie           | Nie                                              |
| Kolor                                    | Beżowy                                           |
| Numer RAL (zbliżony)                     | Brak informacji                                  |
| Przezroczysty                            | Nie                                              |
| Model zamykany                           | Nie                                              |
| Z mechanizmem wyrzutu wtyczki            | Brak informacji                                  |
| Izolowane                                | Brak informacji                                  |
| Z oświetleniem funkcyjnym                | Nie                                              |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym              | Nie                                              |
| Z ochroną przeciwprzepięciową            | Brak informacji                                  |

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Ochrona przed prądem przetężeniowym         | Brak informacji           |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym               | Brak informacji           |
| Zasilanie specjalne                         | Bez specjalnego zasilania |
| Sposób montażu                              | Montaż natynkowy          |
| Sposób mocowania                            | Brak informacji           |
| Materiał                                    | Tworzywo sztuczne         |
| Gatunek materiału                           | Inne                      |
| Bezhalogenowe                               | Brak informacji           |
| Zabezpieczenie powierzchni                  | Brak informacji           |
| Wykończenie powierzchni                     | Błyszczący                |
| Z przełącznikiem wł./wyl.                   | Nie                       |
| Z funkcją pętli (loop through)              | Brak informacji           |
| Obrócona wkładka centralna                  | Brak informacji           |
| Prąd znamionowy                             | 16 A                      |
| Napięcie znamionowe                         | 250 V                     |
| Zakres częstotliwości                       | Brak informacji           |
| Znamionowy prąd różnicowy                   | Brak informacji           |
| Stopień ochrony (IP)                        | IP20                      |
| Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE) | Brak informacji           |
| Odporność uderowa                           | Brak informacji           |
| Szerokość osprzętu                          | 61 mm                     |
| Wysokość osprzętu                           | 61 mm                     |
| Głębokość osprzętu                          | 43,5 mm                   |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 5904093552574 |
|-------------------------|---------------|