

## K60N-C50-3



### Informacje ogólne

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3606481138514          |
| Alt. ID produktu          | A9K02350               |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC     |
| ID produktu wg producenta | A9K02350               |
| Seria produktu            | Aparatura modułowa K60 |
| PKWiU                     | 27.12.22.0             |

### Opis ETIM

|                                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                                                         | Wyłącznik nadprądowy (EC000042)              |
| Grupa                                                                         | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Charakterystyka wyzwalania                                                    | C                                            |
| Liczba biegunów (całkowita)                                                   | 3                                            |
| Liczba biegunów chronionych                                                   | 3                                            |
| Prąd znamionowy                                                               | 50 A                                         |
| Napięcie znamionowe                                                           | 230 V                                        |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V    | 6000 kA                                      |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V    | 6000 kA                                      |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V | Nie dotyczy                                  |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V | Nie dotyczy                                  |
| Rodzaj napięcia                                                               | AC                                           |
| Zakres częstotliwości                                                         | 50..60 Hz                                    |
| Klasa ograniczenia energii                                                    | 3                                            |
| Do instalacji podtynkowych                                                    | Nie                                          |
| Jednocześnie rozłączany biegun N                                              | Nie                                          |
| Kategoria przepięcia                                                          | 2                                            |
| Stopień zanieczyszczenia                                                      | 2                                            |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów                                             | 3                                            |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Głębokość wbudowania                    | 70 mm      |
| Stopień ochrony (IP)                    | IP20       |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy | -25..70 °C |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3606481138514 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1101762 |
|--------|---------|