



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CE
Typ produktu lub komponentu	Wymiennik powietrze-woda
Mounting type	Boki obudów
Moc chłodzenia	2500 W

Parametry uzupełniające

Ciśnienie	5 bar dla wody
Spadek ciśnienia	0,3 bar
Przepływ wody	Obwód wewnętrzny: 500 L/godz.
Flow rate	Obwód zewnętrzny: 860 m3/h
Typ sterowania	Regulator temperatury
Zakres nastaw temperatury	20...46 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	Poza obudową: 1...70 °C Wewnątrz obudowy: 20...60 °C
Kontrolowana ciecz	Woda
Złącze typu płynnego	G 1/2 (żeński)
Napięcie wejściowe	230 V 50/60 Hz
Prąd znamionowy [In]	0,33 A
Pobór mocy	80 W
Wysokość	Zewnętrzny: 901 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 398 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 137 mm
Masa produktu	19 kg
Noise level	58 dB zgodnie z EN/ISO 3746
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne: T 2 A
Materiał	Stal
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie wewnętrznym) IP55 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie zewnętrznym)
Certyfikaty produktu	CE
Wytyczne	2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna 2006/42/EC - dyrektywa maszynowa 2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa
Normy	EN 60204-1 EN 60335-1 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------