



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon X80
Typ produktu lub komponentu	Moduł interfejsu enkodera
Dostępna funkcja	Przesunięcie Porównaj Moduł Redukcja Odczyt
Liczba kanałów	3 kanał SSI
Ilość wyjść	1 24 V prąd stały (DC) wyjście cyfrowe typu reflex dla każdego kanału SSI
Ilość wejść	2 24 V prąd stały (DC) odczyt wejściowych sygnałów cyfrowych dla 3 kanałów SSI

Parametry uzupełniające

Format danych	8...31 bitów
Prędkość transmisji	500 kbodów 200 kbodów 1 Mbodów 100 kbodów
Czas odświeżania	1 ms
Zgodność wejść	24 V prąd stały (DC) enkoder bezwzględny SSI (limit napięcia: 19,2...30 V) dla 200 mA na kanał
Wytrzymałość dielektryczna	1400 V prąd stały (DC) 60 s
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	19,2...30 V prąd stały (DC), <30 mA 24 V prąd stały (DC), <30 mA (typowe)
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe prąd stały (DC)
Obciążenie prądowe	150 mA w 3,3 V prąd stały (DC) dla płyta tylna, (typowe) 250 mA w 3,3 V prąd stały (DC) dla płyta tylna, (maksimum)
Masa produktu	0,138 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
--	-----------

Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...4000 m
Stopień ochrony IP	IP20
Pokrycie ochronne	TC
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2012/19/EU - WEEE directive
Certyfikacja produktu	CE RCM CSA EAC Merchant Navy UL
Normy	EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------