



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon X80
Typ produktu lub komponentu	Zdalny adapter WE/WY

Parametry uzupełniające

Numer portu	1
Połączenie typu zintegrowanego	Ethernet/IP dla sieć urządzeń
Protokół portu komunikacyjnego	Modbus TCP
Zegar czasu rzeczywistego	Z
Pojemność pamięci	448 kB wewnętrzny 96 kB usuwalny
Struktura aplikacji	1 zadanie główne
Sygnalizacja lokalna	Modułowy aktywny (RUN): 1 LED (zielony) Błąd modułu (ERR): 1 LED (czerwony) Błąd zewnętrzny (WE/WY): 1 LED (czerwony) Aktywność w sieci Ethernet (ETH ACT): 1 LED (zielony) Karta pamięci lub błąd flash CPU (BACKUP): 1 LED (czerwony) Diagnostyka łącza dla sieci Ethernet (STS): 1 LED (zielony) Status sieci Ethernet (link): 1 LED (zielony)
Zgodność produktu	0...1024 moduł WE/WY dyskretnego 0...256 analogowy moduł WE/WY 0...2 moduł Ethernet
Przeciętne obciążenie prądowe w mA	95 mA
Straty mocy w watach (W)	2,3 W
Oznakowanie	CE
Format modułowy	STANDARD
Maximum altitude transport	3000 m
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji

Środowisko pracy

Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive
----------	------------------------------------

2014/30/EU - electromagnetic compatibility
2014/34/EU - ATEX directive
2012/19/EU - WEEE directive

Certyfikacja produktu	CE UL CSA RCM EAC Merchant Navy ATEX zone 2/22 IECEx zone 2/22
Normy	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5 EN/IEC 61850-3 EN/IEC 60079-0
Odporność na czynniki środowiskowe	Lokalizacja niebezpieczna klasa I div. 2
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 2000 m

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------