



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 MIN
Skrócona nazwa urządzenia	MINs
Typ produktu lub komponentu	Cichy, elektroniczny przekaźnik czasowy
Zgodność produktu	Kompatybilność mechaniczna z elektrycznymi szynami grzebieniowymi
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Budynek
Typ obciążenia	230 V AC lampa halogenowa (2300 W) 230 V AC lampa żarowa (2300 W) 9 świetlówka, ballast : elektroniczny (7 W) dual mounted fluorescent tube, ballast : statecznik konwencjonalny (2300 VA) fluorescencyjna rura, ballast : elektroniczny (300 VA) non-corrected fluorescent tube, ballast : statecznik konwencjonalny (2300 VA) serial-corrected fluorescent tube, ballast : statecznik konwencjonalny (2300 VA) 7 świetlówka, ballast : elektroniczny (11 W) 7 świetlówka, ballast : elektroniczny (15 W) 7 świetlówka, ballast : elektroniczny (20 W) 7 świetlówka, ballast : elektroniczny (23 W) fluocompact lamp, ballast : statecznik konwencjonalny (1500 VA) parallel-corrected fluorescent tube, ballast : statecznik konwencjonalny (400 VA)
Maximum power consumption in VA	6 VA
Maksymalny prąd łączeniowy	16 A - 230 V prąd przemienny (AC) pf = 1
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) +10 % -15 % w 50/60 Hz
Opóźnienie	Regulowany od 0,5 do 20 minut
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe - <= 6 mm ²
Klasa ochronności	Klasa II
Szerokość	18 mm

Wysokość	89 mm
Głębokość	66 mm
Masa produktu	75 g

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Stopień ochrony IP	IP20 B

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------